

Diablo

OYO

Il Diavolo è nel Dettaglio Sistema Termico DTS

Diablo è il più veloce e più flessibile sistema di stampa diretta su telaio presente sul mercato. Questo dispositivo unico applica una maschera d'immagine su telai convenzionali in meno di due minuti per immagine, fino a 1200 dpi di risoluzione. La maschera lavabile è applicata con un processo di trasferimento termico, che elimina l'uso di film, inchiostro, toner, e sostanze chimiche.

Diablo può anche imprimere immagini su specifico prodotto termico OYO, eliminando la necessità di coprire, asciugare, esporre e lavare gli schermi.

Questo sistema completamente adattabile accetta i frames più comunemente utilizzati dai negozi di stampa tessile, fino a 25"x36".

L'Harlequin RIP non solo consente rapidità all'operatore, ma permette di personalizzare le impostazioni di stampa, previsualizzare le separazioni e accodare lavori, così il Diablo non rimane mai inutilizzato.

Contattaci per scoprire altre cose su questo dispositivo che fa risparmiare tempo e denaro...

The Devil's in the Detail

Altissima Velocità di Stampa

- Telaio finito in meno di 2 minuti

Flessibilità

- Stampe su telai ed emulsioni convenzionali
- Stampe senza sostanze chimiche

Eccellente Qualità di Stampa

- 1200 dpi di risoluzione
- 100 lpi di screen rulings

Accurata Registrazione

- Immagini allineate con precisione sul telaio
- Tempo di setup minimo



Diablo

Il Diavolo è nel Dettaglio
The Devil's in the Detail

SPECIFICATIONS

Modello

Diablo DTS 18

Risoluzione

600 dpi o 1200 dpi

Dimensioni Massime Telaio

25" (W) x 36" (L) x 1.5" (D)

63.5cm (W) x 91.5cm (L) x 3.8cm (D)

Dimensioni Massime Area Stampabile

18" x 25" (45.7cm x 63.5cm)

Velocità Di Stampa

15.0" IPM (38.1 CPM)

Connettività

Mac OS 10.x

o Windows 2000,

Windows XP, Vista

RIP (Raster Image Processor)

Harlequin® RIP

RIP Formats

Postscript, Tiff, PDF, EPS, JPG

Interfaccia

USB 2.0

10/100 Ethernet

Precisione

Precisione di registrazione $\pm 0,01\%$

Supporto

Pellicola a Trasferimento Termico

Ad Alta Densità

45,7cm/41,2cm/36,1cm

EXIGEANCES D'ENVIRONNEMENT

Voltaggio

115 ou 230 VAC (Auto-Switch)

Frequenza

50/60 Hz

Potenza

In Pausa 90 Watts

In Stampa 1000 Watts

Temperatura Magazzino/Trasporto

-10° à 70°C

14° à 158°F

Temperatura in Uso

10° à 30°C

50° à 86°F

Umidità

5% à 95%, sans condensation

Dimensioni

142cm (56") W

71cm (28") D

157cm (62") H

Peso

82 kg (180 lbs)

OYO INSTRUMENTS

F3 Enterprise Way, Luton, Beds LU3 4BU, U.K

Tél: +44 (0) 1582 573980 - Fax: +44 (0) 1582 574945

Web: www.oyo.co.uk, Email: sales@oyo.co.uk

gammaufficio

Via Pacinotti 4/b, Verona 37135, Italy

Tél: +39 045 81 85 555 - Fax: +39 045 81 85 552

Web: www.gamma.vr.it, Email: a.pistaffa@gamma.vr.it